

Technische Informationen



Typ/Type		ASR 640 CI digital
Bestell-Nr./Order No.:		320 645
Tuner		
ZF-Eingangsfrequenz/IF Input Frequency	[MHz]	950 – 2150
Durchschleif-ZF/IF Loop Through Output	[MHz]	950 – 2150
Eingangsspegel/Input Signal Level	[dBμV]	45 ... 80
Eingangsbuchse/Input Jack	[Ω]	75, F-Buchse
Demodulator		
Demodulations-Typ /Demodulation type		QPSK
Eingangsdatenrate/Symbol Rate	[Mpsps]	1...45
FEC/Viterbi Decoding Rate		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Video		
Video Dekoder/Video Decoding	[MPEG2]	ISO/IEC 13818 (Main Profile @ Main Layer)
Bildformat/Aspect Ratio		4:3, 16:9
Auflösung/Resolution		max. 720 x 576
Audio		
Audio-Dekoder/Audio Decoding		MPEG/MISACN Layers 1 & 2
Audio-Betriebsart/Operating Mode		Mono, Stereo, Dual, Digital
Abtastfrequenz/Sampling Frequency	[kHz]	32 / 44,1 / 48
Video-/Audio-Ausgang / Video/Audio Output		
Video-Ausgangsspegel/Video Output Level	[Vss]	1 (75 Ω)
Audio-Ausgangsspegel/Audio Output Level	[Vss]	3,0 (600 Ω) mit Lautstärkeregelung
Modulator		
Normen		PAL, B/G, I, D/K, NTSC
Ausgangsfrequenz/Output frequency		Kanal 21–69, einstellbar/channel 21–69, adjustable
PC-Schnittstelle/PC-Interface		
Anschluss/Connector		Sub-D Stecker 9-polig
Protokoll/Protocol		RS-232
Datenrate/Data Rate	[bps]	max. 115200
Frontblende/ Front Panel		
Kanalanzeige/Channel Display		10-stellig, LVO
Tasten/Buttons		Ein/Aus, Kanal +/-
USB		USB 2.0 support
Rückseite/Rear Panel		
ZF-Eingang/IF input		F-Buchse
ZF-Durchschleif-Ausgang/IF loop through output		F-Buchse
Scart-Anschlüsse/Scart Connectors		1 TV, 1 VCR, EN 50 049-1
HF-Durchschleifeingang/IF loop trough input		IEC-Buchse, 75 Ω
HF-Ausgang/IF output		IEC-Stecker, 75 Ω
Audio (HiFi)/Video		Cinch
AC-3 Dolby Surround Ausgang/Output		SPDIF optisch
Video komponenten YuV		Cinch
RS232 serielle Schnittstelle/serial interface		Sub-D Stecker 9-polig
Netzanschluss/Power Cord		Europa-Norm
Stromversorgung/Power Supply		
Netzspannung/Input Voltage	[V-]	100...240, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme/Power Consumption	[W]	max. 30 / Standby ≤ 11
LNB-Spannungsversorgung/LNB Supply		
Schaltspannung/Switching Voltage	[VDC]	13/18, max. 400 mA
LNB-Steuerung AC/LNC Control AC		22 kHz -Ton / DiSEqC 1.2 / USALS
Fernbedienung/Remote Control Unit Type		IR
Batterie/Battery		2 x 1.5V AAA / Micro
Temperaturbereich/Operating Temperature	[°C]	0...+40
Abmessungen (B x H x T)/Dimensions (W x H x D)	[mm]	ca. 340x 60x 268
Gewicht/Weight	[kg]	ca. 1.6



Artikelnummer: 4834659

Lassen Sie sich das nicht entgehen!